

E3 (2G) - Manual de Configuração

Guia de Comandos SMS e Protocolo E3

Sequência de Configuração & Liberação de Comunicação

Protocolo de Comunicação SMS:

- Abrir Comunicação: **REG0000000#** → **SMS1** → **EN**
- Fechar Comunicação: **SMS0**

1. Comandos Básicos

Ação	Comando
Reiniciar	RESTART
Reset de Fábrica	RST
Bloquear veículo	ENG0FF (com EN ativo) ou DD (sem EN)
Desbloquear veículo	ENGON (com EN ativo) ou TD (sem EN)
Consultar Parâmetros / Status	CHECK / CQ
Solicitar Localização	GOOGLE

2. Configurações por Veículo

Moto

HB30 (ON: 30s) | **SHB28800** (OFF: 8h) | **MODE2** (Bloqueio progressivo) | **TURNDETON** (Curva) | **SENSE8** (Sensibilidade)

Carro

HB30 (ON: 30s) | **SHB3600** (OFF: 1h) | **MODE2** | **TURNDETON** | **SENSE8**

3. Fuso Horário & Servidores

- Fuso Horário: **TZE8** (Protrack) | **TZW0** (RastroSystem)
- Servidores (Sintaxe DNS#...):
 - Defend: **DNS#serv1.systemsatsevidicos.com.br#5135#**
 - JC Horizonte: **DNS#serv2.rastrorystem.com.br#5135#**
 - Rastremax: **DNS#serv3.rastrorystem.com.br#5135#**
 - JC Fortaleza: **DNS#serv8.rastrorystem.com.br#5135#**
 - Protrack: **DNS#kes.protrack365.com#9961#**

4. APNs (Sintaxe APN*...)

- **APN*hinova.br*claro*claro**
- **APN*hinova.br*vivo*vivo**
- **APN*iot.1nce.net*1nce*1nce**

- APN*allcom.claro.com.br*allcom*allcom

5. Procedimento em Caso de Falha de GPS

```
REG000000#  
SMS1  
SDMS0 (aguardar 2 min)  
CN  
CQ (aguardar 2 min)  
SDMS1  
GS100
```